

# Vindgips 9

<b>Beskrivelse</b>
Pladen Siniat Vindgips er en gips karton plade der er beklædt med et vandafvisende dæklag af karton.
Typemærkning ifølge EN-520: EH2

<b>Anvendelse</b>
Pladen er udviklet til brug som vindbeskyttelsesplade i ydervægge. Pladen er ikke beregnet til indendørs brug.
Pladen kan efterlades ubeklædt på en ydervæg i kortere perioder under normale vejrforhold efter installation.
Anvendelsestemperatur: + 10°C til + 40°C
Luftfugtighed: 30% til 80% RF

Produktdata og egenskaber	Enhed	
Bredde	mm	900/1200
Længde	mm	Se produktoversigt
Tykkelse (nominel)	mm	9,5
Tolerancer:    Bredde Længde Tykkelse Retvinklethed - kort kant Parallellitet - lang kant	mm	+ 0 / - 3 + 0 / - 5 ± 0,5 ± 2 ± 0
Densitet	kg/m <sup>3</sup>	ca. 740
Vægt	kg/m <sup>2</sup>	ca. 7,0
Reaktion på brand		A2, s1, d0
Fugtindhold ved 20 °C	% af vægt	< 1,0
Modstandsdygtighed overfor damp Z	GPa s m <sup>2</sup> / kg	0,67
Diffusionsmodstandsfaktor, vanddamp	μ	< 25
Varmeledningsevne λ	W / (m·K)	0,25
Max temperatur - varig	°C	45
Længdeforandring ved 20 °C mellem 65% til 95% RH	mm/m	0,35
Bøjningsstyrke:    på langs på tværs	N	> 400 > 160
Farlige stoffer	EN 67/548 EWC	Ingen

*Note: Bistand i forbindelse med tegningsmateriale tekniske spørgsmål og beregning af materialeforbrug er udelukkende vejledende. Etex Nordic A/S kan således ikke pålægges erstatningsansvar herfor. Forbehold for trykfejl*