



# LaDura Premium

*Den slagfaste gipskartonplade*

# LaDura Premium

## Den slagfaste gipskartonplade

SINIAT ER EN FØRENDE LEVERANDØR AF INNOVATIVE GIPSPLADESYSTEMER OG GIPSPLADELØSNINGER TIL DEN EUROPÆISKE BYGGEBRANCHE. SINIAT ER EN DEL AF ETEX-KONCERNEN

### LaDura Premium

LaDura Premium er en yderst slagfast gipskartonplade til vægge og lofter. Den 12,5 mm tykke gipskartonplade LaDura Premium er forstærket med træ- og glasfiber. Denne gipskartonplades store fordele er, at den er meget slagfast, den er let at sætte op (ingen for boring er nødvendig), den glatte overflade giver en finere overflade ved færdiggørelsen, og den har en høj bæreevne. Ved lave konsolbelastninger (40 kg) og ved et enkelt lag (12,5 mm) plader bør man bruge rawplugs beregnet til gips vægge. Ved større belastninger, 40-70 kg, bør man sætte rawplug i tæt på stolperne og anvende et enkelt lag af 18 mm plader.

Når man skal hænge konsolbelastninger på over 70 kg op, bør man anvende to lag plader og en løsholt mellem stolpeskelettet. Her er rawplugs ikke nødvendige, eftersom man fastgør skrueerne i træskelettet.

### Fordele ved LaDura Premium

- Den er ekstra vandafvisende (H1) i overensstemmelse med EN 520.
- Den er ekstra brandsikker på grund af dens høje vægt.
- Gipskartonpladens akustiske egenskaber er betydeligt bedre end standardpladernes. Den er testet af autoriserede institutioner op til 66dB.
- Takket være den meget høje slagfasthed er LaDura Premium ikke bare den bedste gipskartonplade til beboelseshuse, men også til andre bygninger, såsom sygehuse, skoler, hoteller, idrætsanlæg og biografer.
- LaDura Premium er meget formstabil og ændrer sig minimalt under udsving i temperatur og fugtighed.

### LaDura Premium som system

LaDura Premium kan leveres enten som en plade eller som i et system. Vi anbefaler, at man bruger pladen sammen med Siniats standardprofiler på 0,6 mm, Siniats specialdesignede HD-skrue, armeringstape og fugemasse. Alt sammen for at opnå det bedste resultat.

### Mål

Længde:	2500 mm som standard, men kan fås i speciallængder
Bredde:	900/1200 mm
Tykkelse:	12,5/15 mm
Vægt:	12,6/15,1 kg/m <sup>2</sup>



Siniat Danmark  
tom.slattvik@siniat.com

M +45(0)20 808 272  
www.siniat.dk